

T3: Versatilidade em Destaque

CERTIFICADO CONFORME:

- » EN ISO13849
- » EN 60204-32
- » EN 62061
- » EN 62745
- » DNV



A grande vantagem do transmissor T3 é a sua versatilidade. Os clientes podem personalizá-lo totalmente, escolhendo entre interruptores basculantes, botões de pulso e joysticks com funções digitais ou analógicas, conforme suas necessidades específicas. Para uma clara visualização das informações transmitidas, o T3 conta com indicadores LED e oferece um display gráfico opcional.

DADOS TÉCNICOS

CLASSE DE PROTEÇÃO	IP65
FAIXA DE TEMPERATURA	- 20 a +60°C
PESO	Aprox. 1400g
DIMENSÕES	220x140x150mm
FAIXA DE FREQUÊNCIA	902-930 MHz; 2.4 GHz
TECNOLOGIA DE BATERIA	NiMH - Intercambiável ou Íons de Lítio
TEMPO DE OPERAÇÃO	Até 20 horas
ALCANCE DE OPERAÇÃO	>100m

OPÇÕES

- Emergência Cat. 3 PLe / SIL3
- Funções de controle digital seguro até Cat. 3 PLe / SIL3
- Funções de controle analógico seguro até Cat. 3 PLe / SIL3
- Retorno por LED
- Display gráfico de 2,1
- Sensor de inclinação
- Sensor de presença
- Alarme de vibração
- Iluminação do painel de controle
- Controle por cabo com função de carregamento (opcional)
- Controle por cabo CAN
- Multioperação
- Tempo de desligamento definido pelo usuário
- Inscrição personalizada
- Parte inferior do transmissor disponível na cor vermelha, azul ou cinza
- Gancho para ombro
- Cinto de ombros cruzado
- Cinto abdominal
- Cinto de pescoço



Rua José Correia Sérgio, 146
CEP 81320-010 - Curitiba/PR - Brasil
+55 41 3995 2154 / +55 41 98820-9396
vendas@sag.ind.br
www.sag.ind.br