

T7: Alto Nível de Desempenho

CERTIFICADO CONFORME:

- » EN ISO13849
- » EN 60204-32
- » EN 62061
- » EN 62745
- » DNV



O transmissor T7 destaca-se pela sua ampla gama de opções para posicionar os elementos de comando. A pedido do cliente, é possível integrar um display gráfico colorido de até 4,3 polegadas, com feedback por vídeo opcional. Desse modo, os clientes da ARCON têm sempre sob controle não só o status, mas também a área de trabalho de sua máquina.

DADOS TÉCNICOS

CLASSE DE PROTEÇÃO	IP65
FAIXA DE TEMPERATURA	- 20 a +60 °C
PESO	Aprox. 1900 g
DIMENSÕES	325x180x165 mm
FAIXA DE FREQUÊNCIA	902-930 MHz; 2.4 GHz
TECNOLOGIA DE BATERIA	NiMH - Intercambiável ou Íons de Lítio
TEMPO DE OPERAÇÃO	Até 20 horas
ALCANCE DE OPERAÇÃO	>100m

OPÇÕES

- Emergência Cat. 3 PLe / SIL3
- Funções de controle digital seguro até Cat. 3 PLe / SIL3
- Funções de controle analógico seguro até Cat. 3 PLe / SIL3
- Retorno por LED
- Display gráfico de 2,1"
- Display gráfico de 2,8"
- Display gráfico colorido de 3,5" programável livremente via Qt
- Display gráfico colorido de 4,3" programável livremente via Qt
- Teclado com 8 teclas programáveis
- Transmissão de vídeo de até 4 câmeras em tempo real
- Transmissão de vídeo com função picture-in-picture
- Sensor de luminosidade
- Sensor de inclinação
- Sensor de presença
- Alarme de vibração
- Iluminação do painel de controle
- Controle por cabo com função de carregamento (opcional)
- Controle por cabo CAN
- Multioperação
- Tempo de desligamento definido pelo usuário
- Inscrição personalizada
- Parte inferior do transmissor disponível na cor vermelha, azul ou cinza
- Gancho para ombro
- Cinto de ombros cruzado
- Cinto abdominal
- Cinto de pescoço



Rua José Correia Sérgio, 146
CEP 81320-010 - Curitiba/PR - Brasil
+55 41 3995 2154 / +55 41 98820-9396
vendas@sag.ind.br
www.sag.ind.br